

Projektor Epson EB-915W

KARTA PRODUKTU



Spraw, by prezentacje stały się proste, dzięki projektorowi Epson EB-915W, który daje bardzo czysty obraz, posiada inteligentne funkcje wzbogacające lekcje lub zebrania i jest łatwy w ustawieniu.

Wyświetlaj doskonale obrazy WXGA w formacie 16:10, nawet w świetle dziennym, umożliwiając odbiorcom robienie notatek; technologia Epson 3LCD oraz bardzo wysokie natężenie światła białego i barwnego wynoszące 3200 lumenów daje wyjątkową wyrazistość w każdych warunkach.


Użyteczne funkcje EB-915W sprawiają, że prezentacje staną się bardziej efektywne, a wbudowany 16-watowy głośnik pozwoli słuchaczom na wyraźny odbiór dźwięku. Dedykowane wejście do podłączenia mikrofonu ułatwi przekazanie ważnych informacji szerszemu gronu słuchaczy. Niezależne złącze USB pozwala na podłączenie wizualizera Epson ELP-DC06, który umożliwi wyświetlenie przestrzennych obiektów lub foliogramów. Dziel się z odbiorcami obrazami poprzez wyświetlanie ich bezpośrednio z pamięci USB, aparatu lub przenośnego dysku twardego, używając funkcji pokazu slajdów EasyMP.

Bez względu na rozkład sali, instalacja EB-915W jest prosta. Nawet jeśli projektor jest umieszczony pod kątem do ekranu, możesz szybko dostosować obraz, używając automatycznej i manualnej korekcji geometrii obrazu, a powiększenie x 1,6 zwiększa wszechstronność urządzenia.

Łatwa obsługa i monitorowanie wielu projektorów naraz przy użyciu zaawansowanych funkcji sieciowych Epson EasyMP. Publikuj obrazy i pliki dźwiękowe w sieci poprzez wejście LAN. Oszczędzaj czas i pozbydź się problemów poprzez dostosowanie ustawień, takich jak czas włączenia/wyłączenia projektora, z jednego miejsca w sieci.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wyjątkowa jakość obrazu dzięki technologii 3LCD firmy Epson
- Wejście HDMI
- Łatwa konfiguracja
- Powiększenie x 1,6
- Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa
- Zarządzanie przez sieć EasyMP



EPSON
EXCEED YOUR VISION

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

TECHNOLOGIA PROJEKCJI Wyświetlacz LCD	Technologia 3LCD 3 x 0,59-calowy D8 z MLA
ROZDZIELCZOŚĆ	WXGA-1280 x 800 (format obrazu 16:10) Obsługa do 1080p
NATEŻENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO* Normalny / Ekonomiczny	3200/2240 lumenów
NATEŻENIE ŚWIATŁA BARWNEGO* Normalny / Ekonomiczny	3200/2240 lumenów
KONTRAST	2000:1
ROZMIAR EKRANU	od 29 cali do 280 cali
ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI	60-calowy obraz z odległości: 1,79-2,92 m
WSPÓŁCZYNNIK RZUTU	1,38-2,24:1
WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA	Optyczny x 1,6
KOREKCJA GEOMETRII OBRAZU	Automatyczna pionowa ±30°, ręczna pozioma ±30°
TYP OBIEKTYWU Przysłona Ogniskowa Offset (przesunięcie obiektywu względem obrazu) Ostrość	1,51-1,99 18,2-29,2 mm 10:0 Ostrość ustawiana ręcznie
LAMPA Żywotność (tryb normalny / ekonomiczny) Rodzaj	4000/6000 godzin 230 W UHE E-TORL
MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ Wejście wideo Wejście audio Wejście komputerowe Wejście sterowania Wejście pamięci USB Wejście wizualizator Epson USB Wejście komputerowe Wejście audio Wejście na mikrofon Połączenie bezprzewodowe	1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x component (przez D-sub 15-stykowe), 1 x HDMI 2 x Stereo mini jack, 1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 typ B 2 x D-sub 15-stykowe (RGB), 1 x USB 2.0 typ B, 1 x HDMI 1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x USB 2.0 typ B 1 x USB 2.0 typu A Zgodne z ELPDC06 1 x D-Sub 15-stykowe (RGB) 1 x stereo mini jack 1 x stereo mini jack 1 dodatkowa karta bezprzewodowej sieci LAN (802.11 b/g/n)
FUNKCJE ZAAWANSOWANE Zabezpieczenia Obsługa Funkcje EasyMP Ekran	Otwór na kłódkę i linkę zabezpieczającą, otwór na blokadę Kensington, ochrona hasłem, blokada modułu bezprzewodowego Bezpośrednie włączanie/wyłączanie zasilania, natychmiastowe wyłączenie, suwak wyciszenia AV, wyświetlanie przez USB 3 w 1 EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, EasyMP PC-Free 8 trybów kolorów
JĘZYKI	35 języków: angielski / francuski / niemiecki / włoski / hiszpański / holenderski / portugalski / rosyjski / szwedzki / norweski / fiński / duński / bułgarski / polski / węgierski / czeski / słowacki / rumuński / chorwacki / słoweński / ukraiński / kataloński / grecki / turecki / arabski / hebrajski
POZIOM HAŁĄSU (normalny / eko)	37/29 dB
DŹWIĘK	głośnik 1 x 16 W
WAGA	3,4 kg
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	345 x 263 x 93 mm
POBÓR MOCY Tryb zwykły / ekonomiczny Stan gotowości	337/252 W 0,39 W
GWARANCJA	3 lata na projektor, 1 rok na lampę

* Miara oparta na normie ISO 21118

OPAKOWANIE

MODEL PROJEKTORA	EB-915W
KOD SKU	
KOD KRESKOWY	
ZAWARTOŚĆ	Projektor, kabel zasilający, kabel do podłączenia do komputera, pilot, baterie, pakiet oprogramowania, naklejka ochrony hasłem, instrukcja obsługi
MASA BRUTTO	5,06 kg
WYMIARY (dl. x szer. x wys.)	358 x 486 x 170 mm



AKCESORIA OPCJONALNE

- Torba transportowa
V12H001K64 (ELPKS64)
- Zapasowa lampa
V13H010L61 (ELPLP61)
- Filtry powietrza
V13H134A29 (ELPAF29)
- Moduł bezprzewodowej sieci LAN
- Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego
V12H005M08 (ELPAP08)
- Wizualizator Epson USB
V12H321003 (ELPDC06)



Udostępniaj obiekty 3D, używając wizualizera ELP-DC06